

Schlauch	O4				O5				O6					
Ventilator	100				125				140				(mm) Nenndurchmesser Schlauch	
Type D125		1,1				1,1								(kW) Motorenleistung Ventilator
	7,5	10	12	15	7,5	10	12	15						(m) gesamte Schlauchlänge
	6	8,4	10,2	13	5,9	8,3	10,2	13						(m) nutzbare Schlauchlänge
Best. Nr.:	632	604	580	544	-	-	-	-						(m³/h) Saugleistung
2012	x475	x410	x412	x415	x575	x510	x512	x515						Best. Nr.: x=2012 + Ventilator
Type D160						1,5					1,5			(kW) Motorenleistung Ventilator
					7,5	10	12	15	7,5	10	12	15		(m) gesamte Schlauchlänge
					5,9	8,3	10,2	13	5,8	8,2	10	12,8		(m) nutzbare Schlauchlänge
Best. Nr.:					1149	1121	1097	1061	1385	1357	1333	1297		(m³/h) Saugleistung
2014					x575	x510	x512	x515	x675	x610	x612	x615		Best. Nr.: x=2014 + Ventilator
Getriebeleistung aller Typenreihen: 0,37 kW														
Saugleistung ermittelt bei vollabgerolltem TPK 150														